



Bereich	Eigenschaft	Alpha	Freecurve
	Beispielbild		
Fahreinheit	Tragkraft	130 kg	125 kg
	Sitzhöhe	49,6 cm	Classic 47,5 cm, Elegance: 49 cm
	Stromversorgung	Akkus 24 V, Ladefunktion: 230 V (Steckdosenstrom)	Akkus 24 V, Ladefunktion: 230 V (Steckdosenstrom)
	Sitze	6 Polsterfarben, Drehen & Fußbrett manuell oder optional elektrisch	jeweils 3 Polsterfarben, Drehen & Fußbrett manuell oder optional elektrisch
	Tiefe ausgeklappt	63,7 cm	66 cm
	Tiefe eingeklappt	38 cm	44 cm
	Überstand oben	ca. 10 cm (Armlehne)	8 cm wenn Höhe Fußbrett = Podest
	Überstand unten	ca. 60 – 70 cm	55 - 60 cm (je nach Stufenhöhe; auch bei Steilstart)
Treppe	Treppenbreite	ca. 80 cm (Oberschenkellänge im Sitzen - 10 cm)	79 cm Außenläufer mit gedrehtem Sitz: 69 cm
	Treppenwinkel	0 - 52°	0 - 60°
Schiene	Länge	max. 35 m	max. 35 m
	Überhang oben	0 cm (wenn Sitz gedreht wird)	ca. 10 cm -0,5 cm wenn Höhe Fußbrett = Podest
	Überhang unten	ca. 40-50 cm Reduzierung mit Steilstart möglich	ca. 35 cm (je nach Stufenhöhe) 0 cm mit Klappschiene (ausgefahren: 46 cm) ca. 25 cm mit Steilstart (je nach Stufenhöhe) min. 70 cm bei Horizontalauslauf
	Platzbedarf von Wand	ca. 16 cm	Außenläufer: 18 cm, Innenläufer: 19 - 22 cm
	Durchmesser Rohr	4,4 cm	7,6 cm