

Technische Daten

Eigenschaft	Details
Hubhöhe	max. 15 m
Tragkraft	159kg – 205 kg – 238 kg
Stromversorgung	220 V    20 A   25 A   32 A    3 kW   5 kW   6 kW
Antriebsart	Pneumatisch
Steuerung	Automatische Fahrt
Plattformmaße	Ø 63 cm   Ø 82 cm   Ø 1,21 m
Schachtmaße	Ø 81 cm   Ø 99 cm   Ø 1,39 m
Grube	Keine Grube
Schachtkopf	Standard, Aggregat oben im Schacht:    min. 2,70 m Aggregat außerhalb:    min. 2,55 m Aggregat außerhalb, Sonderform:    min. 2,45 m Aggregat Typ „Silent“:    min. 2,80 m
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Normen	CE-Zertifizierung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Standardausstattung	Schacht in Standardfarbe Weiß oder Graublau, optional auch Perlgrau, Mattschwarz, Silber oder Bronze Halbautomatische Drehtüren, optional auch vollautomatisch LED-Beleuchtung in der Kabine Bedienelement in der Kabine und Außerhalb, optional auch mit Smarthome- Anbindung
Sicherheit	Automatische Notabsenkung bei Stromausfall Fangvorrichtung Sicherheitssystem verhindert eine Überladung Alarmknopf Notfalltelefon Mechanisches Blockieren auf jeder Etage