

Bereich	Eigenschaft	Stratos	Omega
	Beispielbild		
Fahreinheit	Tragkraft	225 kg, optional 300 kg	
	Stromversorgung	Akkus 24 V, Ladefunktion: 230 V (Steckdosenstrom)	230 V (Steckdosenstrom) oder 400 V (Drehstrom)
	Plattform	Standardmaße BxL in cm: 70x75, 75x85, 80x90, 80x100	
		Sondermaße: Breite 60 - 90 cm, Länge: 70 - 130 cm	Sondermaße: Breite 60 - 90 cm, Länge: 70 - 140 cm
	Tiefe ausgeklappt	min. 82 cm (Plattformbreite + 22 cm)	min. 78 cm (Plattformbreite + 18 cm)
Tiefe eingeklappt	37,2 cm	30 cm	
Treppe	Treppenbreite	Mit Kurve: min. 90 cm, Bei Standardplattform: min. 103 cm	Mit Kurve: min. 87 cm, Bei Standardplattform: min. 95,5 cm
	Treppenwinkel	0 - 47°	0 - 67°
Schiene	Überhang oben	max. 5 cm, bei Treppenwinkel über 30°: <= 0 cm (wie Delta)	min. -4...30 cm (je nach Plattformlänge und Treppensteigung)
	Überhang unten	min. ca. 1m (0,5 x Plattformlänge + 48...96 cm) (wie Delta)	ca. 1,4 m (je nach Plattformlänge, Treppensteigung)
	Platzbedarf	9,8 cm	8,1 cm (Bei Antrieb: 14,5 cm)
	Durchmesser	5 cm	