

	Eigenschaft	Simplicity 950/ 950+/ 950L	Modell 1000	Modell 1100
Fahreinheit	Tragkraft Standard	140 kg	137 kg	140 kg (ab 45° Steigung: 130 kg)
	Tragkraft Sonderausstattung	Mit Klapp-/ Gleitschiene: 120 kg	Mit Klappschiene: 137 kg XL: 160 kg, XXL: 200 kg	Mit Klappschiene: 120 kg
	Sitzhöhe Standard	39 - 49 cm	46,5 - 54 cm	43 – 52 cm
	Sitzhöhe Sonderausstattung	46 - 56 cm mit verlängerter Sitzstange 950+: 43 - 54 cm Stehsitz: 67 - 88 cm	Stehsitz: 67 - 88 cm	-
	Stromversorgung	Akkus 24 V, Ladefunktion: 230 V (Steckdosenstrom)	Akkus 24 V, Ladefunktion: 230 V (Steckdosenstrom)	Akkus 24 V, Ladefunktion: 230 V (Steckdosenstrom)
	Sitzfunktionen Standard	Manueller Drehsitz Manuell klappbares Fußbrett	Manueller Drehsitz Manuell klappbares Fußbrett	Manueller Drehsitz Manuell klappbares Fußbrett
	Sitzfunktionen Sonderausstattung	950: keine elektrischen Sitzfunktionen 950L: Fußbrett automatisch klappend 950+: Drehsitz & Fußbrett opt. automatisch Stehsitz: Keine Drehfunktion, keine Gleit-/Klappschiene	Drehsitz & Fußbrett opt. automatisch XXL: Drehfunktion serienmäßig elektrisch Stehsitz: Keine Drehfunktion, keine Klappschiene	Drehsitz opt. automatisch Fußbrett opt. automatisch
	Sitzfarben	950: Polsterfarbe: Sand 950+: 6 Polsterfarben	6 Polsterfarben	Creme-Weiß
	Überstand oben	< Überhang der Schiene	< Überhang der Schiene	< Überhang der Schiene
	Überstand unten	ca. 75 cm (je nach Treppenwinkel)	ca. 60 cm (je nach Treppenwinkel)	ca. 60 cm (je nach Treppenwinkel)
	Tiefe ausgeklappt	950: 58 cm 950+/ 950L: 57 cm Stehsitz: 63 cm	65 cm Stehsitz: 69 cm	57 cm
Tiefe eingeklappt	950/ 950L: 28,5 cm 950+: 37 cm Stehsitz: 37 cm	38,5 cm Stehsitz: 30,5 cm	36 cm	

	Eigenschaft	Simplicity 950/ 950+/ 950L	Modell 1000	Modell 1100
Treppe	Treppenbreite	950: 70 cm (Drehradius 68 cm, mit kurzen Armlehnen 64,4 cm) 950+: 69 cm (Drehradius 65,5 cm, mit breiten Armlehnen 68 bzw. 70,5 cm)	70 cm (Drehradius 67 cm, mit breiten Armlehnen 70 bzw. 71 cm) Stehsitz: 69 cm	70 cm (Drehradius 65,5 cm)
	Treppenwinkel	27 - 50° Gleitschiene: bei 27-37° höherer Einstieg	0 - 56°	30° - 50°
Schiene	Länge	0,80 - 7 m	0,90 - 35 m	0,80 – 9,40 m
	Überhang oben ohne Fahreinheit	< 14 cm (je nach Treppenwinkel) 950/ 950L: 0 cm mit Null-Überhang-Kit 950/ 950+/ 950L: 0 cm mit Gleitschiene (<= 22 cm, wenn Lift oben steht)	< 12 cm (je nach Treppenwinkel)	Ca. 18 cm (je nach Treppenwinkel)
	Überhang unten ohne Fahreinheit	<= 35 cm (je nach Treppenwinkel) Klappschiene: 0 cm (nicht für Stehsitz möglich) Gleitschiene: <= 5 cm (<= 35 cm, wenn Lift unten steht)	Ca. 28 cm (je nach Treppenwinkel) Klappschiene: 0 cm (elektr./ manuell, Tragkraft bis 137 kg, Schienenlänge >= 2 m)	Ca. 32 cm (je nach Treppenwinkel)
	Schienenbreite	13 cm		6,5 cm
	Platzbedarf	18 cm	11,5 cm	18 cm