

Eigenschaft	Sirio	Wessex Homelift VM
Beispielbild		
Hubhöhe	max. 19,5 m	max. 3,5 m
Tragkraft	315 - 500 kg (je nach Plattformgröße)	225 kg
Stromversorgung	220 V (Steckdosenstrom)	220 V (Steckdosenstrom)
Antriebsart	Hydraulisch	Hydraulisch
Steuerung	Kabine mit Drehtüren: Totmann Kabine mit Schiebetüren: automatisch Außenrufe: automatisch	
Plattform B x L	Nach Wunsch, öffentlich Rollstuhlgerecht: 1,4 x 1,1 m	0,59 x 0,79 m 0,74 x 1,18 m 0,79 x 1,23 m 0,90 x 1,40 m
Schachtmaße B x L	Plattformmaße + je Seite: 2 cm Luft + je Seite mit Stahlschacht: 5 cm + auf Antriebsseite: 25 cm (ab 12 m Hub: 33 cm)	0,85 x 1,12 m 1,00 x 1,51 m 1,05 x 1,56 m 1,16 x 1,73 m
Grube	Mit Rampe oder Stufe: 0cm Mit ebenerdigen Einstieg in unterster Etage: 12 cm im Mauerschacht 14 cm im Stahlschacht	Keine
Schachtkopf	Mauerschacht: min. 2,2 m Stahlschacht: min 2,35 m Schiebetüren: min 2,5 m	min. 2,06 m
Geschwindigkeit	0,15 m/s	0,06 m/s